

型 式	UT-HD88W-12B	UT-HD85W-12B	UT-HD110W-12B	UT-HD11AW-120	UT-HD11AW-12B	UT-HD175W-120	UT-HD175W-12B
品 名	I型	I型	I型	ダウンライト	ダウンライト	II型	II型
タ イ プ	標準	拡散型	パワー	拡散型	拡散型	標準	拡散型
水 銀 灯 換 算	250 W	250 W	300 W	300 W	300 W	400 W	400 W
照 明 色	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
入 力 電 圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	82.3 W	82.3 W	109 W	109 W	109 W	168 W	168 W
力 率	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %
全 光 速	8,735 lm	8,735 lm	11,646 lm	11,646 lm	11,646 lm	17,469 lm	17,469 lm
発 光 効 率	106 lm/W	106 lm/W	107 lm/W	107 lm/W	107 lm/W	104 lm/W	104 lm/W
1 / 2 ビーム角	40 °	65 °	40 °	113 °	84 °	64 °	66 °
本 体 口 径	392 φ	513 φ	392 φ	160 φ	160 φ	513 φ	513 φ
本 体 高 さ	490 mm	552 mm	490 mm	288 mm	288 mm	552 mm	552 mm
重 量	3.6 kg	6.0 kg	4.0 kg	4.2 kg	4.2 kg	7.7 kg	7.7 kg
動 作 ・ 保 存 温 度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
期 待 寿 命	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h
器 具 効 率	70.1 %	79.0 %	72.4 %	83.9 %	69.8 %	83.5 %	77.5 %
入 力 容 量	83 VA	83 VA	110 VA	110 VA	110 VA	168 VA	168 VA
6 m 照 度	296 lx	188 lx	403 lx	114 lx	131 lx	393 lx	370 lx
前 面 カ バ ー	ビーズ	ビーズ	ビーズ	目出しカバー	ビーズ	目出しカバー	ビーズ
カ サ	有	有	有			有	有
そ の 他							
希 望 小 売 価 格	¥84,200	¥95,000	¥123,000	¥121,000	¥121,000	¥156,000	¥156,000

外 観



型 式	UT-HD17AW-120	UT-HD17AW-12B	UT-HD250W-120	UT-HD250W-12B	UT-HD300W-120	UT-HD300W-12B	UT-HD81WG-12B
品 名			250型	250型	III型	III型	I型
タ イ プ	拡散型	拡散型	パワー	パワー	標準	拡散型	防水型
水 銀 灯 換 算	400 W	400 W	700 W	700 W	1000 W	1000 W	250 W
照 明 色	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
入 力 電 圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	168 W	168 W	250 W	250 W	330 W	330 W	82.3 W
力 率	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %
全 光 速	17,469 lm	17,469 lm	26,204 lm	26,204 lm	34,938 lm	34,938 lm	8,735 lm
発 光 効 率	104 lm/W	104 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
1 / 2 ビーム角	113 °	86 °	63 °	64 °	63 °	66 °	59 °
本 体 口 径	280 φ	280 φ	513 φ	513 φ	513 φ	513 φ	360 φ
本 体 高 さ	313 mm	313 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	415 mm
重 量	7.4 kg	7.4 kg	12.0 kg	12.0 kg	13.0 kg	13.0 kg	8.5 kg
動 作 ・ 保 存 温 度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
期 待 寿 命	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h
器 具 効 率	90.5 %	82.2 %	82.9 %	74.9 %	80.4 %	73.2 %	65.5 %
入 力 容 量	168 VA	168 VA	251 VA	251 VA	331 VA	331 VA	83 VA
6 m 照 度	181 lx	218 lx	603 lx	555 lx	779 lx	706 lx	198 lx
前 面 カ バ ー	目出しカバー	ビーズ	目出しカバー	ビーズ	目出しカバー	ビーズ	ビーズ
カ サ			有	有	有	有	有
そ の 他							IP65
希 望 小 売 価 格	¥148,500	¥148,500	¥190,000	¥190,000	¥218,000	¥218,000	¥168,000






外 観



型 式	UT-HD171WG-12B	UT-HD300WG-12B	UT-HD17FW-12B <small>new</small>	UT-HD22FW-20B <small>new</small>	UT-HD17XW-12B <small>new</small>	UT-HD22XW-20B <small>new</small>	UT-HD17QW-12B <small>new</small>
品 名	II型	III型		高効率		高効率	
タ イ プ	防水型	防水型	拡散型	拡散型	防塵型	防塵型	軽量型
水 銀 灯 換 算	400 W	1000 W	400W	700 W	400W	700 W	400 W
照 明 色	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
入 力 電 圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC200V	AC100/200V	AC200V	AC100/200V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	168 W	330 W	168 W	225 W	168 W	225 W	168 W
力 率	99/94 %	99/94 %	99/98 %	99 %	99/94 %	99 %	99/98 %
全 光 速	17,469 lm	34,938 lm	17,469 lm	29,916 lm	17,469 lm	29,916 lm	17,469 lm
発 光 効 率	104 lm/W	106 lm/W	104 lm/W	133 lm/W	104 lm/W	133 lm/W	104 lm/W
1 / 2 ビーム角	65 °	66 °	86 °	87 °	112 °	93 °	66 °
本 体 口 径	520 φ	520 φ	280 φ	280 φ	385 φ	385 φ	513 φ
本 体 高 さ	430 mm	580 mm	327 mm	335 mm	344 mm	357 mm	475 mm
重 量	13.5 kg	18.5 kg	7.2 kg	7.3 kg	7.0 kg	7.6 kg	5.9 kg
動 作 ・ 保 存 温 度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
期 待 寿 命	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h
器 具 効 率	77.8 %	76.4 %	82.2 %	81.2 %	93.8 %	84.4 %	77.5 %
入 力 容 量	168 VA	331 VA					
6 m 照 度	365 lx	706 lx	218 lx	369 lx	169 lx	297 lx	370 lx
前 面 カ バ ー	ビーズ	ビーズ	ビーズ	ビーズ	帽子型ビーズ	帽子型ビーズ	ビーズ
カ サ	有	有					有
そ の 他	IP65	IP65			IP64相当	IP64相当	
希 望 小 売 価 格	¥230,000	¥275,000	¥150,000	¥178,000	¥194,000	¥212,000	¥159,000

外 観



型 式	UT-HD17EW-12B <small>new</small>	UT-HD25QW-20B <small>new</small>	UT-HD25EW-20B <small>new</small>	UT-HD225WG-200 <small>new</small>	UT-HD224WG-20B <small>new</small>
品 名		高効率	高効率	投光器	投光器
タ イ プ	軽量型	軽量型	軽量型	遠距離用	中距離用
水 銀 灯 換 算	400W	700 W	700 W	700 W	700 W
照 明 色	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
入 力 電 圧	AC100/200V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	168 W	225 W	225 W	225 W	225 W
力 率	99/98 %	99 %	99 %	99 %	99 %
全 光 速	17,469 lm	29,916 lm	29,916 lm	29,916 lm	29,916 lm
発 光 効 率	104 lm/W	133 lm/W	133 lm/W	133 lm/W	133 lm/W
1 / 2 ビ ー ム 角	86 °	63 °	87 °	17 °	93 °
本 体 口 径	280 φ	513 φ	280 φ	384 φ	384 φ
本 体 高 さ	242 mm	475 mm	242 mm	388 mm	388 mm
重 量	5.5 kg	6.4 kg	6.0 kg	13.0 kg	13.0 kg
動 作 ・ 保 存 温 度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
期 待 寿 命	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h
器 具 効 率	82.2 %	80.3 %	81.2 %	80.9 %	75.9 %
入 力 容 量					
6 m 照 度	218 lx	682 lx	369 lx	4,467 lx	297 lx
前 面 カ バ ー	ビーズ	ビーズ	ビーズ	透明カバー	透明カバー
カ サ		有			
そ の 他					
希 望 小 売 価 格	¥147,000	¥175,000	¥168,000	¥270,000	¥248,000
外 観					

次世代型高天井LED照明は『重量』と『効率』が更に高機能へと進化しました！

従来のLED照明の特徴を踏襲しつつ、素子や機構の見直しによりさらなる効率化と良配光を実現するなど、新たなラインナップが追加されました。

LED照明共通の課題であった重量の軽量化や、防塵タイプ、投光器、高効率タイプなど幅広いラインナップでお客様の環境にあった照明をご提案致します。

－ 特 徴 －

- 大型LEDモジュール（COB）の採用により更なる光の均一化を実現
- 固有エネルギー消費効率（lm/W）の向上（従来比約35%効率向上）
- 新設計の放熱フィン（特許出願中）を採用する事で従来比25～50%の軽量化を実現
- 前面カバーやカサなどの組み合わせで、さまざまな配光を実現

型 式	UT-HD87W-120	UT-HD87W-12B	UT-HD86W-12W	UT-HD177W-120	UT-HD172W-12B	UT-HD172W-12W	UT-HD160WG-120	UT-HD161WG-120
品 名	平型	平型	平型	平型	平型	平型	キャノピー	キャノピー
タ イ プ	標準	拡散	拡散	標準	拡散	拡散	標準	拡散
水 銀 灯 換 算	250 W	250 W	250 W	400 W	400 W	400 W	400 W	4000 W
照 明 色	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
入 力 電 圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	83 W	83 W	83 W	168 W	165 W	165 W	168 W	168 W
力 率	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %	99/94 %
全 光 速	7,560 lm	7,560 lm	7,560 lm	17,469 lm	15,390 lm	15,120 lm	17,469 lm	17,469 lm
発 光 効 率	91 lm/W	91 lm/W	91 lm/W	104 lm/W	93 lm/W	92 lm/W	104 lm/W	104 lm/W
1 / 2 ビーム角 A	117 °	103 °	120 °	114 °	106 °	120 °	117 °	105 °
1 / 2 ビーム角 B	116 °	86 °	99 °	116 °	90 °	99 °	118 °	105 °
本 体 幅	174 mm	288 mm	288 mm	174 mm	288 mm	288 mm	180 mm	180 mm
本 体 長	611 mm	592 mm	592 mm	1181 mm	1160 mm	1160 mm	620 mm	620 mm
本 体 高 さ	83 mm	94 mm	94 mm	83 mm	94 mm	94 mm	135 mm	135 mm
重 量	3.6 kg	3.5 kg	3.5 kg	5.5 kg	7.0 kg	7.0 kg	9.5 kg	9.5 kg
動 作 ・ 保 存 温 度	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C	-10~45 °C
期 待 寿 命	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h	60,000 h
器 具 効 率	96.7 %	89.3 %	91.4 %	92.2 %	93.7 %	94.8 %	97.7 %	86.5 %
6 m 照 度	67 lx	75 lx	67 lx	130 lx	132 lx	115 lx	175 lx	169 lx
前 面 カ バ ー	目出しカバー	ビーズ	乳白	目出しカバー	ビーズ	乳白	透明ガラス	すりガラス
そ の 他							IP64相当	IP64相当
希 望 小 売 価 格	¥86,500	¥106,000	¥106,000	¥146,000	¥175,000	¥175,000	¥195,000	¥195,000

外 観

